

ООО «Техсервис-Хабаровск» г. Хабаровск
ИНН 2724218319 | КПП 272401001
www.tsgroup.ru

Исх. № ДТК/012407
от 06.06.2025г.

Руководителю

Уважаемый Руководитель!

Компания ООО «Техсервис-Хабаровск» благодарит Вас за интерес к нашей компании и предлагает рассмотреть возможность поставки в Ваш адрес следующей техники



Экскаватор-погрузчик «BEEZONE» модели B110BL

Комплектация: дизельный двигатель YUCHAI модель WC4A105Z-T20, передний ковш 1,2 м³, экскаваторный ковш 0,3 м³, равновеликие колеса 16.9-28, полный привод, регулируемое кресло, регулируемые комбинированные рычаги управления погрузчиком, регулируемый руль, стандартная кабина с защитой от опрокидывания, гидравлическая каретка бокового смещения, дополнительная гидролиния для установки гидромолота, функция «крабовый ход», выносные опоры - тип «Н», кондиционер, система подогрева ДВС, ЗИП, , инструмент, резиновый коврик кабины, ремень безопасности.

Технические Характеристики

Основные размеры		
Общая длина		6 450 мм
Общая ширина (по внешней кромке колеса)		2 650 мм
Ширина погрузочного ковша		2 620 мм
Высота по кабине		3 120мм
Высота по верху стрелы экскаватора		3 940 мм
Колёсная база		2 335 мм
Ширина колеи		2 139 мм
Технические характеристики погрузчика		
Номинальная грузоподъёмность		2 500 кг
Эксплуатационная масса		9 300 кг
Объём переднего погрузочного ковша		1,2 м³
Максимальная высота выгрузки (угол разгрузки 4°)		3 050 мм
Дальность разгрузки		870 мм
Радиус поворота по кромке шины		5 750 мм
Технические характеристики экскаватора		
Номинальный объём экскаваторного ковша		0,3м³
Максимальная глубина копания /при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять)		3 820 мм / 4 970 мм
Максимальный радиус копания		5 345±20 мм
Максимальная высота погрузки / при выдвинутый стреле(телескопическая рукоять)		3 740±20 мм / 4 983±20 мм
Максимальное усилие копания		5100 кгс
Максимальная высота копания / при выдвинутый стреле(телескопическая рукоять)		5 470 мм /6 680 мм
Подъёмная сила при экскавации		1 220 кг
Двигатель		
Модель		WC4A105Z-T20
Охлаждение		жидкостное охлаждение
Мощность		75 кВт / 101 л.с.
Рабочий объём		4,8 литров
Номинальные обороты		2 200 об/мин
Номинальный крутящий момент		400 Нм
Производитель		YUCHAI
Силовой агрегат		
Гидротрансформатор	Модель	290
	Тип охлаждения	гидравлический радиатор
Коробка передачи	Модель	15
	Тип	гидравлическая под нагрузкой
Мост		модель WZL100
Количество передач		Вперёд - 4; Назад - 4
Скорость	Вперёд: 1 – 5 км/ч; 2 – 10 км/ч; 3- 18 км/ч; 4- 32 км/ч	
	Назад: 1- 5 км/ч; 2- 10 км/ч; 3- 18 км/ч; 4- 32 км/ч	
Шины		16.9-28
Гидросистема		
Производительность насос		63 мл / об
Давление гидронасоса		20 Мпа
Модель дивертор (переключателя)		BZZ5-250
Дополнительная гидролиния для навесного оборудования (гидромолота)		
Диаметр рабочего инструмента		68-70 мм
Рабочее давление		11-14 Мпа
Частота ударов		500-900 в мин
Поток масла		25-45 л/мин
Кинетическая энергия		49 кН
Заправочные ёмкости		

Гидробак	125 литров
Топливный бак	125 литров

Гарантия на технику: 12 месяцев или 1500 моточасов

Цена на экскаватор-погрузчик с НДС (20%) в г. Хабаровске: 8 860 000 рублей с НДС 20%.

Срок поставки: 20 рабочих дней.

Условия оплаты: 70% аванс, 20% по факту готовности прохождения таможенной очистки, 10% в течении 3 дней с момента подписания акта приема-передачи.

Предложение действительно до 31.12.2025

С уважением,

Менеджер по продаже техники

Колобов Михаил Александрович

E-mail: kolobov@kht.tsgroup.ru

Тел: +7(914)779-23-91

+7(4217) 23-23-20

Адрес: 680032 г. Комсомольск-на-Амуре ул. Лесозаводская, 6.