

Коммерческое предложение Экскаватор-погрузчик SHANMON 388H



1	Общая длина	6450±80 мм
2	Общая ширина По внешней кромке колеса	2650±20 мм
3	Ширина погрузочного ковша	2620 мм
4	Высота по верху кабины	3120±10 мм
5	Высота по верху стрелы экскаватора	3940 ±20 мм
6	Колесная база	2335±10 мм
7	Ширина колеи	2139 ±10 мм
Технические характеристики погрузчика		
1	Номинальная грузоподъемность	2500 кг
2	Эксплуатационная масса	9300 кг
3	Объем погрузочного ковша	1.2 м³
4	Максимальная высота выгрузки (Угол разгрузки 41°)	3050±50 мм

5	Дальность разгрузки		870±20 мм
6	Радиус поворота	Кромка шины	5750±50 мм
Технические характеристики экскаватора			
1	Номинальный объем		0,3 м³
2	Макс. Глубина копания		3820±20 мм
3	Макс. Радиус копания		5345±20 мм
4	Макс. Высота погрузки		3740±20 мм
5	Макс. Усилие копания		5100 кгс
6	Макс. Высота копания		5470 ±20 мм
7	Подъёмная сила при макс. радиусе капания		1220 кг
8	Макс. Глубина копания при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять)		4970±20 мм
9	Макс. Высота погрузки при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять)		4983±20 мм
10	Макс. Высота копания при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять)		6680±20 мм
Двигатель			
1	Модель	WC4A105Z-T20	
2	Охлаждение	Водяное охлаждение	
3	Мощность	75 кВт	
4	Рабочий объем	4,8 л	
5	Номинальные обороты	2200 об/мин	
6	Номинальный крутящий момент	400 Н·м	
7	Производитель	YUCHAI	
Силовой агрегат			
1	Гидротрансформатор	Модель	290
		Тип охлаждения	Гидроохлаждение
2	Коробка передачи	Модель	15
		Тип	Передач под гидронагрузкой
3	Мост	Модель	WZL100
4	Количество передач		Вперед-4; Назад- 4
5	Скорость км/ч		Вперед 1 – 5 км/ч Вперед 2 – 10 км/ч Вперед 3- 18 км/ч Вперед 4- 32 км/ч Назад 1- 5 км/ч Назад 2- 10 км/ч Назад 3- 18 км/ч Назад 4- 32 км/ч
6	Шины		16.9-28
Гидросистема			
1	Производительность насоса		63 мл/г
2	Давление гидронасоса		20 МПа
3	Модель инфлектора		BZZ5-250
Заправочные ёмкости			
1	Гидробак		125 л
2	Топливный бак		125 л

Стандартная комплектация экскаватора SHANMON 388H:

Год выпуска	2025
Двигатель	Модель: Yuchai; Стандарт выбросов: GUOII
Кабина	С защитой конструкцией от опрокидывания
Кондиционер	Имеется; Механическое управление
Коробка передач	SHANMON
Мост	SHANMON
Гидронасос	Jinan Quancheng
Инфлатор и приоритетный клапан	Jining Eaton
РВД для подключения к гидравлической системе гидромолота	Комплект
Каретка	Гидравлическая
Колеса	Рулевое управление с приводом на 4 колеса Размер: 16,9-28

Цена в г. Хабаровске - 8 658 000 рублей т.ч. НДС по ставке 20%, включает утилизационный сбор;

Срок поставки: в поставке до 30.12.2025

Предоплата: 100%;

Сопроводительные документы:

Поставщик обязан предоставить Покупателю, одновременно с передачей Товара, следующие сопроводительные документы:

- Счет-фактура.
- Товарная накладная (ТОРГ 12).
- Акт приема-передачи.
- Копия сертификата соответствия.
- Техническая документация, необходимая для эксплуатации Техники (паспорт, техническое описание и руководство по эксплуатации).

ГАРАНТИЯ: 12 месяцев или 1500 моточасов, в зависимости от того какой из показателей будет достигнут первым.

28.06.2025

С уважением,
Чурилов Андрей Владимирович
8-914-199-20-20
8(4212) 38-16-02
churilov.a@soniktrans.ru